



PHONiK. Innovation

ดูสาขาโทรศัพท์พอนนิค ผู้นำชีวิตไอพี

“ **น**ว่า 20 ปี ที่พอนนิคมุ่งมั่นพัฒนาดูสาขาโทรศัพท์พอนนิคของคนไทย ให้ก้าวไกลครบวงจรในหนึ่งเดียว ถัดตั้งง่าย ใช้งานสะดวก คู่แข่งต่อการลงทุน ทำงานด้วยเทคโนโลยีทันสมัย เหมาะสำหรับหอพัก อพาร์ทเมนต์ โรงแรม ออัครขนาดเล็ก-ขนาดใหญ่ สำนักงานทันสมัย มั่นใจกับศูนย์บริการทั่วประเทศ ”

Technical Specification

Model	Crystal	Crystal2	Compact III		New	New	Diamond3	New Platinum	
			Model1	Model2	Jupiter64	Jupiter128			
Switching Method					Time Division Switch				
Control Method					Storage Program Control				
Capacity CO. Line	3 - 5	6 - 8	16	16	32	64	100	100	
Extension	12 - 28	16 - 32	48	32	64	128	256	512	
Key Telephone or DSS Interface	2	2	4 - 28		4 - 36	4 - 64	64	64	
E1-PR1 or R2-DTMF	-	-	-	1	1	1	1 - 4	1 - 4	
Intercom Path					Non Blocking				
Paging					1 (or 2)				
Music On Hold Internal					4				
External					1				
Customer Record					1				
Control Electrical Port					4				
Sensor	0						4		
RS-232C					2				
LAN Port					1				
VoIP Port (Option)					1				
Power Supply					220V +/- 15% , 50Hz				
Power Consumption (Full Load) (VA)	40 VA.	40 VA.	75 VA.	75 VA.	95 VA.	208 VA.	300 VA.	970 VA.	
Power Failure Transfer	CO.1 to Ext.1 and CO.2 to Ext.2		Fix to Ext.port1 Expandable up to 4 ports						
Environmental Humidity					10 - 90 %				
Operation Temperature					0 - 40 C				
Dimension (H x W x D cm.)	25x33x8.5	25x33x8.5	28x31x22	28x31x22	30x38x22	30x48x22	63x40x25	54.5x95x45.5	
Installation Type					Wall Mount				Pedestal



สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...

บริษัท โฟนนิค (ประเทศไทย) จำกัด

TEL : 02-206-5555 FAX : 02-206-5599
E-mail : support@phonik.com , www.phonik.com

เลือกสินค้าคุณภาพ

มองหาสัญลักษณ์ **PHONiK.**

